



CODE 0135163

MBK15 - ACE1 - A0

1Kg

ABC
40%

ABC

Πυροσβεστήρας Οροφής **1Kg**, με Κλουβί Προστασίας του Σπρίνκλερ (Δεν περιλαμβάνεται).
Ύψος 25cm.
Διάμετρος 16cm.



CE SPRINKLER

Οι Μοναδικοί Πυροσβεστήρες Οροφής στην αγορά με ΡΤ 26bar και πάχος 2,5mm παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια



CE ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

CODE 0135121

MBK15 - ACE6 - A0R



6Kg

ABC
40%

ABC

Πυροσβεστήρας Οροφής **6Kg**,
Ύψος 40,5cm.
Διάμετρος 21,3cm.

CE SPRINKLER



CE ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

CODE 0135164

MBK15 - ACE3 - A0

3Kg

ABC
40%

ABC

Πυροσβεστήρας Οροφής **3Kg**,
Ύψος 27,6cm.
Διάμετρος 24cm.

CE SPRINKLER



ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (160mm) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



CODE 0124046

MBK07 - MBK - CPCEILING

Ρακόρ πλήρωσης πυροσβεστήρων οροφής.



CODE 0141130

MBK14 - CEILING - PRESS

Πιεσοστατικός διακόπτης πυροσβεστήρων οροφής.



CODE 0114052

KX11 - ACE - ADB

Βάση Ρυθμιζόμενου Μήκους για Τοποθέτηση Πυροσβεστήρων Οροφής στο Επιθυμητό Ύψος. Διαθέτει Βίδα και Παξιμάδι για τη Στερέωση του Πυροσβεστήρα Οροφής. Μήκος από 80 έως 150cm.



> **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** μανόμετρο με οπή δοκιμής λειτουργίας



> **ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ** 68°C πιστοποιημένο με CE, με **Ασφαλιστικό** και ενσωματωμένη βαλβίδα πλήρωσης και θέση για μανόμετρο



> Συνιστάται **Πιεσοστατικός Διακόπτης** με Πίεση Ενεργοποίησης 10Bar για σύνδεση στο Σπρίνκλερ



> **ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ** με οπές για καλύτερη εκκένωση του υλικού και ευκολότερο έλεγχο του μανόμετρου, αλλά και δυνατότητα εύκολης επαναπλήρωσης του πυροσβεστήρα

> **ΒΑΣΗ** με βίδα και παξιμάδι για εύκολη εγκατάσταση



CE ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

CODE 0135173

MBK15 - ACE12 - A0M



12Kg

A B C
40%

A B C

Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg,
Ύψος 37cm.
Διάμετρος 30,2cm.

CE SPRINKLER



**ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
(160mm) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Η επιλογή της ποσότητας του Κατασβεστικού Υλικού για την κάλυψη συγκεκριμένου χώρου, πρέπει να υπολογιστεί από **εξειδικευμένο Μηχανικό - Τεχνικό**.

Κατά κανόνα σε κλειστούς χώρους

Ποσότητα 12Kg απαιτείται για χώρο έκτασης περίπου 10m² και ύψος 1,5 - 2m από το σημείο κατάσβεσης. Τονίζεται ότι σε χώρους με ανοίγματα, οι απαιτούμενες ποσότητες κατασβεστικού υλικού αυξάνονται λόγω απωλειών.

Οι Μοναδικοί Πυροσβεστήρες Οροφής στην αγορά με PT 26bar και πάχος 2,5mm παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια



CODE 0124046

MBK07 - MBK - CPCEILING

Ρακόρ πλήρωσης πυροσβεστήρων οροφής.



CODE 0141130

MBK14 - CEILING - PRESS

Πιεσοστατικός διακόπτης πυροσβεστήρων οροφής.



CE ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

CODE 0135198

MBK15 - ACE12 - AOM - 122

12Kg

B C
20%

B C

Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg,
Ύψος 37cm.
Διάμετρος 30,2cm.

CE SPRINKLER



**ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
(160mm) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



CODE 0114052

KX11 - ACE - ADB

Βάση Ρυθμιζόμενου Μήκους για Τοποθέτηση Πυροσβεστήρων Οροφής στο Επιθυμητό Ύψος. Διαθέτει Βίδα και Παξιμάδι για τη Στερέωση του Πυροσβεστήρα Οροφής. Μήκος από 80 έως 150cm.



> **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** μανόμετρο με οπή δοκιμής λειτουργίας

> **ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ** 68°C πιστοποιημένο με CE, με **Ασφαλιστικό** και ενσωματωμένη βαλβίδα πλήρωσης και θέση για μανόμετρο

> Συνιστάται **Πιεσοστατικός Διακόπτης** με Πίεση Ενεργοποίησης 10Bar για σύνδεση στο Σπρίνκλερ



> **ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ** με οπές για καλύτερη εκκένωση του υλικού και ευκολότερο έλεγχο του μανομέτρου, αλλά και δυνατότητα εύκολης επαναπλήρωσης του πυροσβεστήρα

> **ΒΑΣΗ** με βίδα και παξιμάδι για εύκολη εγκατάσταση