

# BASE-6024/SB

## ΒΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	14-30 V
Κατανάλωση ηρεμίας	0 mA
Κατανάλωση με ενεργοποιημένη έξοδο	2,6 mA
Έξοδος ήχου στο 1μ	75dB
Κλάση προστασίας περιβλήματος	IP 20
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 54-3
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0 έως 60 °C
Σχετική υγρασία	Έως 95% σχετική υγρασία
Εξωτερικές διαστάσεις (διάμετρος x ύψος)	105 x 40 mm
Τυπικό βάρος	140 gr
Εγγύηση	2 έτη

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

#### ΓΕΝΙΚΑ

Η BASE-6024/SB είναι βάση για διευθυνσιοδοτούμενους ανιχνευτές, η οποία διαθέτει φαροσειρήνα. Η μονάδα έχει ηχητική και οπτική ένδειξη και ο οξύς θόρυβος και το φωτεινό σήμα που παράγει καλύπτουν χώρο αρκετών τετραγωνικών μέτρων. Συνεργάζεται αποκλειστικά με τον πίνακα BSR-1116 και τους πίνακες της σειράς BSR-2100.

Οι διευθυνσιοδοτούμενοι ανιχνευτές που μπορούν να συνεργαστούν με την BASE-6024/SB είναι οι: BSR-6050/A, BSR-6057/A και BSR-6060/A.

Τα LED αναβοσβήνουν και ηχεί η σειρήνα σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος ανιχνευτής έχει ενεργοποιηθεί. Σβήνει μόνο μετά από reset του πίνακα.

Η τοποθέτηση της σειρήνας στην οροφή γίνεται με τα υλικά στήριξης που υπάρχουν στη συσκευασία.

#### Τοποθέτηση της βάσης BASE-6024/SB



Κλέμα σύνδεσης της  
βάσης BASE-6024/SB

